

**AQUAPANEL®**

# Fugenband (10 cm)

*Glasgittergewebe mit alkaliresistentem Überzug*



AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) ist ein Glasgittergewebe mit einem alkaliresistenten Überzug. AQUAPANEL® Fugenband wird zur Armierung der Fugen bei Innenanwendungen im Deckenbereich und bei Außenanwendungen im Wand- und Deckenbereich verwendet. Es wird in den AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau eingebettet.

**Materialkennwerte**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Fadendichte Kette     | 3,5 Fäden/cm             |
| Fadendichte Schuss    | 3,5 Fäden/cm             |
| Flächengewicht        | ca. 120 g/m <sup>2</sup> |
| Anfangsreifestigkeit | 950 N/5cm                |
| Dicke                 | ca. 0,3 mm               |
| Breite                | 100 mm                   |
| Lnge                 | 50 m                     |
| Farbe                 | wei                     |

**Verarbeitung**

Fuge mit AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau vorziehen und anschließend das AQUAPANEL® Fugenband einarbeiten.

**Lieferform/Lagerung**

100 mm breite Rollen à 50 m  
12 Rollen / Karton  
Artikel-Nr. / Item code: 49373

**Materialverbrauch**

Ca. 2,1 lfm/m<sup>2</sup> für AQUAPANEL® Cement Board Indoor (Decke) und Outdoor (Wand + Decke).

Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schützen.