

AQUAPANEL®

Fugenspachtel - grau

Zementgebundene Spachtelmasse



AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau ist eine zementäre Spachtelmasse für die vollständige Verspachtelung der Fugen von Hand. Die Fugen werden mit dem AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau und dem AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) armiert.

Geeignet für AQUAPANEL® Cement Board Indoor (Decke) sowie AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (Wand und Decke).

Untergrund/Vorbehandlung

AQUAPANEL® Cement Boards müssen fest auf tragfähiger Unter-
konstruktion montiert, trocken, sauber und staubfrei sein.

Anmachen

20 kg AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau in ca. 6,8 l kaltes, sauberes
Wasser einrühren (0,34 l Wasser/kg AQUAPANEL® Fugenspachtel -
grau). Empfohlen wird eine Rührmaschine mit ca. 600 U/min. Sauberes
Anmachgefäß und Werkzeug verwenden.

Verarbeitung

Werkzeuge: Glättkelle/Traufel/Schraubgriffspachtel

Fugen füllen, AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) einlegen und mit
dem Spachtel eindrücken. Vor dem evtl. Aufbringen einer weiteren
Spachtelschicht muss die vorhergehende erhärtet bzw. trocken sein.

Befestigungsmittel ebenfalls spachteln.

Geräte und Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Verbrauchsmengen

- Fugen: ca. 0,7 kg/m²

Verarbeitungszeit

Vom Einrühren an ca. 45 Minuten bis Versteifungsbeginn. Unsaubere
Gefäße und Werkzeuge sowie hohe Temperaturen oder Wind verkürzen
den Verarbeitungszeitraum. Material nach Versteifungsbeginn nicht
mehr verwenden.

Fuge Wandbereich: ca. 12 Minuten/m² (inkl. Plattenmontage,
Schrauben und Einlegen des Fugenbandes - nur AQUAPANEL® Cement
Board Outdoor).

Fuge Deckenbereich: ca. 18 Minuten/m² (inkl. Plattenmontage,
Schrauben und Einlegen des Fugenbandes).

Verarbeitungstemperatur /-klima

Erst verspachteln, wenn sich AQUAPANEL® Cement Board
den klimatischen Umgebungsbedingungen angepasst hat. Die
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf +5 °C nicht
unterschreiten.

Lieferform/Lagerung

- 20 kg/Sack
- Säcke trocken lagern. Beschädigte Säcke umfüllen und zuerst
verarbeiten.
- Ca. 12 Monate im ungeöffneten Gebinde lagerfähig

Hinweise

Reste nicht in den Ausguss oder WC leeren, sondern nach Abbinden
mit Wasser in den Hausmüll entsorgen.

Artikel-Nr./Item code: 131094