

AQUAPANEL®

Grundierung - innen

Kunststoffemulsion für maximale Haftung



AQUAPANEL® Grundierung innen ist eine gebrauchsfertige Kunststoffemulsion zur Grundierung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (Decke) und Floor, die eine maximale Haftung von Putzen gewährleistet.

Anwendungsbereich

Als Haftgrundierung bei glatten bzw. schwach oder nicht saugenden Untergründen (alte Fliesen, Gussasphalt, etc.). Für hohe Verbundhaftfestigkeiten bei Fliesen- und Spachtelarbeiten.

Als hochwirksame Feuchtigkeitsbremse bei Holz- und Holzwerkstoffuntergründen vor dem Aufbringen von Spachtelmassen, Fliesenkleber, etc.

Als Haftvermittler bei stark saugenden Flächen (Kalksandstein, Porenbeton, etc.).

Für nahezu porenfreie Oberflächen von Spachtelschichten, weil das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund minimiert wird.

Für Wand und Boden, sowohl innen, als auch außen.

Untergrund/Vorbehandlung

Alle Untergründe müssen fest, trocken, sauber sowie staub- und trennmittelfrei sein. Nicht wasserfeste Anstriche und sonstige haftungsmindernde Rückstände sind zu entfernen, wasserfeste Anstriche kräftig anzurauen.

Verarbeitung

AQUAPANEL® Grundierung - innen entsprechend der Übersichtstabelle mit Wasser mischbar. Mit Pinsel, Lammfellrolle oder Bürste auftragen und trocknen lassen. Tiefe Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die angegebenen Trocknungszeiten.

Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit klarem Wasser reinigen.

Werden Oberflächen mit AQUAPANEL® Grundierung - innen ungewollt verunreinigt, so können diese mit klarem Wasser gereinigt werden. Ist AQUAPANEL® Grundierung - innen bereits angetrocknet, so kann sie nur mechanisch (z. B. mittels Ziehklänge) entfernt werden.

Verarbeitungszeit

ca. 1 Minute/m²

Verarbeitungstemperatur /-klima

Die Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf +5°C nicht unterschreiten.

Lieferform/Lagerung

- 2,5 kg/Eimer ; 15 kg/Eimer
- Trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Ungeöffnet 12 Monate lagerfähig.

Artikel-Nr. / Item code: 73789 (2,5 kg), 49279 (15 kg)

Übersichtstabelle

Untergrund	Verdünnung <i>(Grundierung - innen / Wasser)</i>	Verbrauch/m ² <i>(Konzentrat pro m²) *</i>	Trocknungszeit <i>(bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)</i>
AQUAPANEL® Cement Board Floor	1:1	50 g	ca. 3 Stunden
AQUAPANEL® Cement Board Indoor nicht saugende Untergründe (Gussasphalt, Terazzo, etc.)	1:2	40 - 60 g	ca. 12 Stunden
Stark saugende Untergründe (Kalksandstein, Porenbeton, etc.)	1:4	50 - 100 g	ca. 12 Stunden
Holz- und Holzwerkstoffuntergründe	1:1	60 - 80 g	ca. 6 Stunden
Alte Fliesenbeläge, Terazzo	unverdünnt	70 - 100 g	ca. 3 Stunden

* je nach Saugverhalten des Untergrundes