

**AQUAPANEL®**

# Silikon-Kunstharzputz - weiss

*Zum Auftrag auf Klebe- und Armiermörtel*



AQUAPANEL® Silikon-Kunstharzputz – weiss ist ein Kunstharz-Strukturputz in pastös eingestellter Konsistenz, diffusionsoffen, wasserabweisend, zur Verarbeitung von Hand oder mit Maschine, für außen auf dem AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel. Das Produkt ist flexibel und kann thermische und hygrische Längenänderungen aufnehmen.

**Eigenschaften**

- 2 mm Korn
- Witterungsbeständig
- Diffusionsoffen
- Einfärbbar

**Untergrund/Vorbehandlung**

AQUAPANEL® Silikon-Kunstharzputz – weiss wird auf der trockenen Armierschicht aus AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel mit AQUAPANEL® Gewebe – aussen – Einlage, nach Vorbehandlung mit AQUAPANEL® Grundierung – aussen, aufgebracht.

**Verarbeitung**

Eimerinhalt aufrühren. Auf gleiche Chargen-Nummer achten oder soviel Mörtel zusammenmischen, wie für eine abgeschlossene Putzfläche benötigt wird. Mit rostfreier Glättkelle in Kornstärke auftragen, mit PVC- oder Edelstahlwerkzeug nach Wunsch strukturieren. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

**Technische Daten**

Dichte	1,8 kg/dm <sup>3</sup>
Viskosität	pastös
S <sub>d</sub> -Wert	<0,1 m
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>r</sub>	0,7 W/mK

**Materialverbrauch**

- 3,1 kg / m<sup>2</sup>
- ca. 8,1 m<sup>2</sup> / 25 kg Eimer

Vorstehende Angaben sind Messwerte, die bei Untergrundunebenheiten und veränderter Putzdicke abweichen können. Vorversuch am Objekt wird empfohlen.

**Verarbeitungszeit**

Verarbeitung: ca. 12 Minuten/m<sup>2</sup>

**Verarbeitungstemperatur /-klima**

Nicht bei Luft- und/oder Wandtemperaturen unter + 5°C verarbeiten. Frischen Putz vor Frost und schneller Austrocknung schützen.

**Lieferform / Lagerung**

- 25 kg / Eimer.
- 12 Monate kühl, aber frostfrei (+5°C bis +25°C) lagerfähig.

Artikel-Nr. / Item Code: 49320